

SEIP
PROFESSIONAL **DOORS**



SERIE SI-SM *SERIES SI-SM*



RG RS

RIO GRANDE RAL 3000 *



RG BL

RIO GRANDE RAL 5010 *



RG BG

RIO GRANDE RAL 9002



RG AR

RIO GRANDE RAL 9006



RG BI

RIO GRANDE RAL 9010 *



RAL COLOURS




PANELS SI SERIES

* Disponibile solo per pannelli di spessore 40 mm
* Available only for panels with 40 mm thickness



Portone sezionale serie SI con pannello verniciato in tinta RAL
SI series sectional door with panel painted in RAL colour

SERIE SM *SERIES SM*



BREVETTATO

Portoni Sezionali serie SM
Sectionals Doors SM series

- Spessore pannello da 40 - 60 - 80 mm.
 - 1.000.000 cicli garantiti.
 - Elevata sicurezza integrata.
 - Facilità di montaggio.
 - Nessuna manutenzione.
 - Dimensioni fino a L8100xH7500
-
- *Panel thickness from 40 - 60 - 80 mm.*
 - *1,000,000 cycles guaranteed.*
 - *High integrated security.*
 - *Easy assembly.*
 - *No maintenance.*
 - *Dimensions up to L8100XH7500*



SERIE SI-SM *SERIES SI-SM*



Esempio di realizzazione di porta sezionale serie SI con porta pedonale inserita **L = 1 200 mm**.

Le caratteristiche che la rendono preziosa sono:

- cerniere a scomparsa inserite nei profili di alluminio di disegno Silvelox, silenziose e autolubrificanti
- profili in alluminio senza rivetti esterni, con finitura che garantisce linearità e pulizia

Esiste la possibilità di adottare serrature a 3 o 5 punti di chiusura oppure installare maniglione antipanico su richiesta.

*Example of SI serie sectional door with wicket door
W = 1 200 mm*

The characteristics that make it valuable are:


- *the hidden hinges inserted in the aluminium profiles, designed by Silvelox. These hinges are silent and self-lubricating.*
- *the aluminium profiles without external rivets, with a linear and smooth finish.*

A new alternative closure with 3 or 5 locking points is now available. Crash bar is also available.

Portoni Sezionali serie SI *Sectionals Doors SI series*

- Spessore pannello da 40 - 60 - 80 mm.
- Dimensioni fino a L7500xH5750
- *Panel thickness from 40 - 60 - 80 mm.*
- *Dimensions up to L7500xH5750*

MOTORI SI-SM *ENGINES SI-SM*



I motori della serie SM sono motoriduttori a vite in bagno d'olio con coppia di irreversibilità certificata. La coppia disponibile può raggiungere i 750 Nm con una velocità di 15 rpm (velocità lineare massima di 653 mm/sec). Sono dotati di paracadute integrato, manovra d'emergenza con argano a catena. *The*

motors of the SM series are screw gear motors in oil bath with certified irreversibility torque. The available torque can reach 750 Nm with a speed of 15 rpm (maximum linear speed of 653 mm/sec). They are equipped with integrated safety device, emergency maneuver with chain hoist.



Motoriduttore a palo, alimentazione a 230 V o 400 V. Conforme alle norme EN 12453 e EN 12445. Disponibili optional su richiesta.

Pole geared operator, 230 V or 400 V power supply. Complies with EN 12453 and EN 12445 standards. Optionals available on request.




SERIE LN *SERIES LN*




RAL 9002 GOFFRATO



RAL 9006 GOFFRATO




RAL 6005 GOFFRATO



RAL 8019




RAL 3000



RAL 9006




Wood finish




RAL 9002



RAL 7016



RAL 5010



RAL 6005



Portone a libro senza guida inferiore con monanti laterali in acciaio zincato, apertura unilaterale - bilaterale. Disponibile nelle versioni motorizzata e manuale. La versione standard ha dimensioni massime: **LxH = 12x6m**. Resistenza del vento classe 4.

*Folding door without floor track equipped with lateral frames in galvanised steel. The door can be unilateral or bilateral, it can be motorised or manual. The standard version has a maximum size: **WxH = 12x6m** The resistance to wind load is 4 class certified.*

SERIE LG *SERIES LG*



Portone a libro con guida inferiore unilaterale - bilaterale, motorizzato o manuale. La versione standard ha dimensioni massime: **LxH = 30x13m**.

Resistenza al vento classe 4
Folding door with floor track, it can be unilateral or bilateral, it can be motorised or manual.

*The standard version has a maximum size: **WxH = 30x13m**. The resistance to wind load is 4 class certified.*



Guida superiore in acciaio zincato corredata di deragliatore con curva direzionale dimensionata in base al numero delle ante. Automazione con traino a catena mediante motoriduttore dotato di sblocco per l'utilizzo manuale.

Galvanised steel upper guide combined with curved derailleur calculated depending on the number of the leaf. Moved by a chain pulling automation can be equipped with a manual safety release.

* Tutti i colori disponibili anche su lamiera dogata passo 160 mm.

* *All the colours are also available on metal sheet with slats every 160 mm*



SERIE LE *SERIES LE*



Portone a libro senza guida inferiore e senza montanti laterali. Ergonomia, affidabilità, semplicità d'uso e sicurezza, fanno della serie LE la soluzione intelligente ed economica. La versione standard raggiunge dimensioni massime **LxH = 8x6m**.

*Folding door without floor track and without lateral frames. Ergonomy, affidability, safety and easy use make the LE series a perfect and economic solution. The standard version has a maximum size: **WxH = 8x6m**.*

Finitura pannello sia nella versione liscia sia goffrata. Dogato finiture verticali passo 160 mm.

The panel surface can be smooth or embossed, in both cases the panel has 160mm slats.

L'innovativo sistema di fissaggio ha consentito l'eliminazione del montante laterale pur mantenendo un elevato valore di resistenza al carico di vento.

The brand new attachment system allows to fix the leaf without the use of a metallic perimetral frame. This solution guarantees a high resistance to wind load.



PORTINA INSERITA - *WICKET DOOR*

Portina pedonale senza traverso inferiore (anta tagliata) realizzata a larghezza dell'intera anta con apposito profilo di battuta superiore in alluminio. L'incontro aereo rende solida la porta con il pannello superiore laterale e una speciale staffa permette una battuta ottimale sull'incontro con il pavimento. Disponibile per i modelli LE, LG e LN.

Wicket door without floor track (leaf cutted). This particular door is made by cutting the whole leaf and by making the upper frame in aluminium. The match door-leaf guarantees an optimal structural integrity. The door locks on the floor on a special clamp. The wicket door is available for LE, LG and LN models.



SERIE RN *SERIES RN*



Portone scorrevole ad apertura unilaterale o bilaterale disponibile con o senza guida inferiore in versione motorizzata oppure manuale. Resistenza di carico al vento certificata in classe 4.

La versione standard ha dimensioni massime: **LxH = 10x30m.**

Sliding industrial door, with single or double wing, with or without the floor track. Manual or motorized version are available. The resistance to wind load is 4 class certified. Maximum dimensions is WxH = 10x30 m.



Disponibile porta pedonale con o senza traverso inferiore. Chiusura con maniglione antipanico, chiusura a 2, punti cilindro e maniglia esterna

A wicket door with or without the floor threshold is available. The security is guaranteed with a 2 points lock. The lock system can be equipped with an emergency exit bar or with a regular handle and lock cylinder.

SERIE BT *SERIES BT*



Porta ad uno o due battenti con intelaiatura perimetrale in alluminio nero, verniciabile su richiesta, chiusura con serratura o maniglione antipanico.

This door is available with a single or double wing configuration, the external structure is a perimetral aluminium frame black painted. The frame can be coloured on customer's request. The lock system can be equipped with an emergency exit bar or with a regular handle and lock cylinder.



COMBI



Soluzione che combina una porta rapida R6 con un portone a libro in una singola struttura

This solution combines a fast door R6 with a folding door in a structure that holds them both.



VETRATO *GLAZED*



Soluzione per chi desidera un portone che permetta l'esposizione dei prodotti e permetta alla luce di entrare.

This is the perfect solution for those who want a door which allows the exposition of the products and lets the light enter.



SEIP
PROFESSIONAL DOORS

GEA-TEC System Sagl
Via Laveggio 3
6855 Stabio - Svizzera
Tel. +41(0)91 6900707
info@gea-tec.ch
www.gea-tec.ch